

ШПАТЛЁВКА ПОЛИМЕР-КЛЕЕВАЯ на основе ПВА



- Легко наносится
- Гладкая
- Пластичная

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для выравнивания бетонных, гипсовых, пенобетонных, оштукатуренных поверхностей, ГКЛ. Для проведения подготовительных работ под окраску и под обои. Предназначена для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от осыпающихся, отслаивающихся участков. Глубокие сколы и трещины заштукатурить. Поверхности с осыпью песка, крупнопористую впитывающую штукатурку и бетонные поверхности обработать укрепляющей пропиткой или грунтовкой. Шпатлевка готова к применению. Наносить на подготовленную поверхность шпателем слоем до 3 мм. Последующий слой шпатлевки можно наносить после высыхания предыдущего. К шлифованию можно приступать после полного высыхания шпатлевочного слоя. После шлифовки обработать поверхность акриловой пропиткой для укрепления и обеспыливания.

Фасовка: 1кг / 2кг / 3кг / 4кг / 10кг / 16кг / 20кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

степень белизны, %	95,0
время высыхания, час	3-12
морозостойкость, циклов	5
расход, кг/м ²	1,7
цвет	белый
толщина слоя, мм	3
степень перетира, мкм	60
массовая доля нелетучих веществ, %	67±2

СОСТАВ:

Мел, поливинилацетатная дисперсия, целлюлоза, консервант, вода.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить и транспортировать при температуре от -30 до +30°C. Состав выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания без ухудшения потребительских свойств. В случае замораживания состав разморозить при t от +5 до +20°C и тщательно перемешать. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.